

FMS Havel Queen (Stern und Kreisschiffahrt GmbH)

Tegel Greenwichpromenade
13507 Berlin

Tel: +49 30 53 63 60 0
Fax:

info@sternundkreis.de
www.sternundkreis.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Anleger Greenwich Promenade

Zugehörige Modulbögen: [Schiffsanleger](#), [Zugangsrampe Anleger](#)

Eingangsbereich backbord

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich backbord](#)

Oberer Salon

Zugehörige Modulbögen: [Oberer Salon](#), [Flur rechts neben dem Eingang backbord](#)

Café

Zugehörige Modulbögen: [Café](#), [Treppe zum Café](#), [Weg außen zum Café](#), [Tür zum Außenweg zum Café/Eingang#r backbord](#), [Tür außen zum Café](#)

Oberdeck

Zugehörige Modulbögen: [Oberdeck](#), [Treppen aufs Oberdeck](#), [Stufe auf dem Oberdeck](#), [Rampe auf Oberdeck](#), [Aufzug 5 m vom Eingang backbord](#)

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung neben dem Eingang backbord

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung neben dem Eingang backbord](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung](#)

Blankomodul

Es gibt noch einen unteren Salon und eine Bar, beide sind nur über Treppen erreichbar.

Schiffsanleger



Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 140 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: Rampe.

Eingangsbereich backbord

Eingangstür

Tür ins Schiff backboard

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 100 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

Speiseraum

Oberer Salon

Tür

Tür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 40 Tisch/Tische.

Café

Tür

Eingangstür innen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 150 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 12 Tisch/Tische.

Oberdeck



Vor dem
Aufzugausstieg



Tür

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 30 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 84 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung neben dem Eingang backbord



Tür



WC für Menschen
mit Behinderungen



Waschbecken

Tür zum WC für Menschen mit Behinderung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 88 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 109 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 68 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 30 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 68 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 77 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 68 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 105 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 109 cm tief.

Der Toilettensitz ist 53 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 78 cm

Länge des linken Haltegriffs: 67 cm

Der linke Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 78 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 87 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 81 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 109 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 105 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Die Stern und Kreisschiffahrt GmbH verfügt über umfassende Erfahrung bei der Beförderung und Betreuung von Menschen mit nicht-motorisierten und motorisierten Rollstühlen. Auf der „HAVEL QUEEN“ können bis zu 30 Rollstühle, davon auch 20 motorisierte Rollstühle befördert werden.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum Café

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwelle/Stufe: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppen aufs Oberdeck

Vorhandene Schwellen/Stufen: 11

Höhe der Schwelle/Stufe: 21 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Stufe auf dem Oberdeck

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Rampe

Rampe auf Oberdeck



Maximale Längsneigung der Rampe: 14 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 109 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 105 m

Es gibt keinen Handlauf.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Anmerkungen für den Gast: 15 cm Stufe.

Zugangsrampe Anleger



Ansicht: auf dem Schiff



Ansicht: zum Schiff rauf

Maximale Längsneigung der Rampe: 30 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 78 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 200 m

Es gibt beidseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 95 cm

Aufzug 5 m vom Eingang backbord



Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

Kabinengröße innen - Breite: 90 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 139 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 150 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 105 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 70 cm

Flur/Weg/Gang innen

Flur rechts neben dem Eingang backbord

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Steigung von 16 cm auf 80 cm. 20% auf 2 m.

Weg außen zum Café



Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 90 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Steigung von 18 cm auf 80 cm auf 2 m Länge.

Tür

Tür zum Außenweg zum Café/Eingangst#r backbord



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 125 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 88 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Tür außen zum Café

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 5 cm.